

Package is of galvanized sheet with powder coating.

Blower Model OLD	Max. Flow	Max. Pressure	Blower Model NEW	Flow
	@max pressure			max.
GM 90 S	5130	1000 M	TSRv520-A	5400
GM 60 S	3348	1000 M	TSRv370-A	4100
GM35S	2274	1000M	TSRv180-A	2184
GM30L	2016	700L	TSRv150-A	1971
GM 25 S	1368	1000 M	TSRv 70-A	1030
			TSRv150-A	1971
GM 15 L	978	700 M	TSRv50-A	740
			TSRv70-A	1096
GM 10 S	636	1000 M	TSRv35-A	474
			TSRv50-A	710
GM 7L	792	700M	TSRv50-A	740
GM 4S	296	1000M	TSRv25-A	326
GM3S	163	900M	TSRv15-A	180



TSRv-TRI-Lobe series

SRv-Twin-Lobe series

-A Взаимозаменяемы с блоками GM series (фланцы идентичны)

Сертификат ATEX на модель SRvO69 – это взрывозащищённая воздуходувка

Срок поставки для воздуходувок – наличие на складе в Москве либо примерно 4 недели при отсутствии на складе



Package is of galvanized sheet with powder coating.

TWIN LOBE BLOWER 2026 for

Russia

Blower Model	Max. Flow	Max. Pressure	Blower	Flow
			SRv007	134
GM 3S	247	800	SRv010	190
GM 3S	247	800	SRv015	329
GM 10			SRv017	372
GM 7 S	492	700	SRv023	496
GM 10 S	696	1000	SRv035	748
GM 25	1038	700	SRv044	967
GM 25	1038	700	SRv052	1144
GM 25	1038	700	SRv060	1155
GM 25	1038	700	SRv069	1340
GM 30L	2082	700	SRv091	1782
GM 30L	2082	700	SRv124	2496
GM 35S	2418	1000	VR/SRv113	1860
GM 50L	2610	700	VR/SRv142	2313
GM 50L	2610	700	VR/SRv170	2748
GM 50L	2610	700	VR/SRv160	2686
GM 50L	2610	700	SRv220	3703
GM 90L	5034	700	SRv295	4979
GM 60	3540	1000	SRv272	2993
GM 60	3540	1000	SRv363	3992
GM 90S	5034	1000	SRv500	5536
GM 150	9120	600	SRv800	8850
GM 130	8040	600	SRv900	11340
GM 220	13620	600	SRv1000	14100

Входной фильтр-глушитель
Всасывает атмосферный воздух,
значение равно 0,
что снижает уровень шума

Трехлопастная ступень
воздуходувки
Уменьшение пульсаций F0r - Входные,
выходные и шепчущие
карманы для струй

Двигатель
Высокопроизводительный
клиновой ремень и
3-фазный двигатель переменного тока
с прямым приводом
Энергоэффективный двигатель - Ie3

Клапан сброса давления (PRV)
Защищает систему
воздуходувки от перегрузки

Глушитель шума на выходе
Технология RA
(реактивной и поглощающей
камеры) для снижения уровня шума

Приборы
Манометр показывает давление в системе

Гибкие крепления станка
Снижает уровень шума и вибраций, передаваемых станком

Обратный клапан (NRV)
Ограничивает обратный поток и попадание
посторонних предметов в вентилятор

Направляющая двигателя
Обеспечивает натяжение ремня.
Обеспечивает выравнивание
вала вентилятора и двигателя

Гибкий шланг с зажимами
Снижает вибрацию машины
от системных трубопроводов

